

READY TO RACE
>> www.ktm.com.ar



MODELO **200 DUKE**

MOTOR

TIPO CONSTRUCTIVO	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
CILINDRADA	199,5 cm ³
POTENCIA	26 CV
ARRANQUE	Eléctrico
TRANSMISIÓN	6 velocidades
ALIMENTACIÓN	Bosch EFI
REFRIGERACIÓN	Refrigeración por líquido
EMBRAGUE	Húmedo multidisco, accionamiento mecánico
EQUIPO DE ENCENDIDO	Bosch EMS

CHASIS

CHASIS	Bastidor tubular de acero, con recubrimiento en polvo
SUBCHASIS	Acero
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP - USD Ø 43 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	WP - Monoshock con ajustes en precarga
RECORRIDO DEL./TRAS.	150 / 150 mm
FRENO DELANTERO	Pinza de cuatro pistones, de anclaje radial, disco de Ø 300 mm
FRENO TRASERO	Pinza flotante de un pistón, disco de Ø 230 mm
ABS	Bosch 9MB de 2 canales
RUEDA DEL./TRAS.	Llantas de aluminio 3.00 x 17"; 4.00 x 17"
NEUMÁTICOS DEL./TRAS.	110 / 70 R17; 150 / 60 R17
DISTANCIA ENTRE EJES	1.350±15 mm
ALTURA DE ASIENTO	810 mm
CAP. DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	11 lt.
PESO EN SECO	126 kg.

Para mayor información ingrese a www.ktm.com.ar