

READY TO RACE
» www.ktm.com.ar



MODELO RC 200

MOTOR

TIPO CONSTRUCTIVO	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
CILINDRADA	199,5 cc
DIÁMETRO	72 mm
CARRERA	49 mm
POTENCIA	26 CV @ 10.000 rpm
ARRANQUE	Eléctrico
TRANSMISION	6 velocidades
ALIMENTACION	Bosch EFI
REFRIGERACION	Líquida
EMBRAGUE	Húmedo multidisco, accionamiento mecánico por cable
EQUIPO DE ENCENDIDO	Bosch EMS

CHASIS

CHASIS	Bastidor de acero, pintado al polvo
SUBCHASIS	Acero
MANILLAR	Aluminio, tapered Ø 26 / 22 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA	WP - USD Ø 43 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	WP - Monoshock
RECORRIDO DEL./TRAS.	125 / 150 mm
FRENO DELANTERO	Pinza de cuatro pistones de anclaje radial, disco de Ø 300 mm
FRENO TRASERO	Pinza flotante de un pistón, disco de Ø 230 mm
RUEDA DEL./TRAS.	Llantas de aluminio fundido 3.00 x 17"; 4.00 x 17"
NEUMÁTICOS DEL./TRAS.	110 / 70 R17; 150 / 60 R17
CADENA	X-Ring 5 / 8 x 1 / 4"
DISTANCIA ENTRE EJES	1.340±15 mm
ALTURA DE ASIENTO	820 mm
CAP. DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	Aprox. 10 lt.
PESO EN SECO	137,5 kg.

Para mayor información ingrese a www.ktm.com.ar