

FICHA TÉCNICA

RC 390



MOTOR

Tipo Constructivo	Motor de Gasolina de 1 Cilindro y 4 Tiempos
Cilindrada	373,2 Cm ³
Potencia	44 Cv
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 Velocidades
Alimentación	Bosch EFI
Refrigeración	Refrigeración por líquido
Embrague	Húmedo multidisco, accionamiento mecánico antihopping PASC™
Equipo De Encendido	Bosch EMS

CHASIS

Chasis	Bastidor tubular de acero, con recubrimiento en polvo
Subchasis	Acero
Suspensión Delantera	Horquilla Invertida WP APEX - Usd Ø 43 Mm Ajustable
Suspensión Trasera	WP APEX - Monoshock con ajustes en precarga
Recorrido Del./tras.	120 / 150 Mm
Freno Delantero	Pinza de cuatro pistones, de anclaje radial, disco de Ø 320 Mm
Freno Trasero	Pinza flotante de un pistón, disco de Ø 230 Mm
Abs	Bosch 9mb de 2 canales (modo Supermoto)
Rueda Del./tras.	Llantas de aluminio 17"
Neumáticos Del./tras.	110 / 70 R17; 150 / 60 R17
Altura de Asiento	830 mm
Cap. del depósito de combustible	13,7 lts.
Peso sin combustible	155 kg.

PARA MAYOR INFORMACIÓN INGRESE A WWW.KTM.COM/AR