

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 390 ADVENTURE R

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	398.7 CM ³
Potencia	45 PS
Par máximo	39 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	79 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX FORMULA 4T 15W/50
Ciclo del motor	4-STROKE

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	240 MM
Freno delantero	BYBRE AXIAL FLOATING CALIPERS WITH 2 PISTONS
Freno trasero	BYBRE FLOATING CALIPER 1 PISTON
Cadena	JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO
Ángulo de dirección	62.9 °
Estructura del subchasis trasero	BOLT ON STEEL TRELIS FRAME, POWDER COATED
Avance	110 MM
Distancia entre ejes	1481 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX OPEN CARTRIDGE 43MM
Suspensión trasera	WP APEX SPLIT PISTON
Recorrido de suspensión delantera	230 MM
Recorrido de suspensión trasera	230 MM
Suplemento suspensión delantera	COMP. AND REB. ADJUSTABLE - 30 CLICKS
Suplemento suspensión trasera	PRELOAND WITH TOP RING AND REB. WITH 20 CLICKS

DIMENSIONES

Altura del asiento	870 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	14 L
Altura libre al suelo	272 MM
Peso (sin combustible)	165 KG
Peso con el depósito lleno	176 KG
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Ancho de rueda delantera	1.85 "
Ancho de rueda trasera	2.5 "
Ruedas	1.85 X 21"; 2.5 X 18"