

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 450 SX-F FACTORY EDITION

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	449.9 CM ³
Cambio	5 MARCHAS
Preparación de la mezcla	KEIHIN EFI, TOBERA DE 44 MM
EMS	KEIHIN EMS
Transmisión primaria dientes embrague	72
Transmisión primaria	29:72
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
Ciclo del motor	4-STROKE

PARTE CICLO

Estructura del chasis **TIPO DE DOBLE CUNA CENTRAL, ACERO 25CRM04**

Freno delantero **FRENO DE DISCO**

Freno trasero **FRENO DE DISCO**

Estructura del subchasis trasero **ALUMINIUM / POLYAMIDE GLASS FIBER**

Cadena **520, NON-SEALED**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera **WP XACT PRO 7548**

Suspensión trasera **WP XACT PRO 8950**

Recorrido de suspensión delantera **300 MM**

Recorrido de suspensión trasera **300 MM**

Reajuste suspensión delantera **COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE**

Ajuste suspensión trasera **COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE, PRELOAD ADJUSTER**

DIMENSIONES

Altura del asiento	958 MM
--------------------	---------------

Altura libre al suelo	343 MM
-----------------------	---------------

Capacidad del depósito (aprox.)	7.2 L
---------------------------------	--------------

Peso (sin combustible)	106.4 KG
------------------------	-----------------