

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2024 KTM 65 SX

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS
Cilindrada	64.9 CM³
Cambio	6 MARCHAS
Preparación de la mezcla	MIKUNI VM 24
EMS	UNIDAD DE CONTROL HIDRIA
Transmisión primaria dientes embrague	75
Embrague	EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE, SISTEMA HIDRÁULICO FORMULA
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER

PARTE CICLO

Estructura del chasis	CHASIS TUBULAR CENTRAL EN ACERO AL CROMO-MOLIBDENO
Freno delantero	FRENO DE DISCO
Freno trasero	FRENO DE DISCO
Estructura del subchasis trasero	ACERO
Cadena	420

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	XACT 35 WP UPSIDE-DOWN FORK, Ø 35 MM
Suspensión trasera	XACT WP MONO SHOCK
Recorrido de suspensión delantera	215 MM
Recorrido de suspensión trasera	253.5 MM

DIMENSIONES

Altura del asiento	730 MM
Altura libre al suelo	259 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	4.5 L
Peso (sin combustible)	53.5 KG